

# BLACK SERIES TYP 1+2

## JSB T1+T2 1+1 260 25 (FM)

- Gesamtableitvermögen ( $I_{total}$ ) von 50 kA
- kein Betriebsstrom
- Schutzpegel  $U_p < 1,5$  kV
- erhältlich mit Fernmeldekontakt



	JSB T1+T2 1+1 260 25	JSB T1+T2 1+1 260 25 FM
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11	Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II	Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Nennspannung $U_N$	230 V	230 V
Höchste Dauerspannung $U_C$	260 V	260 V
Blitzprüfstrom 10/350 $\mu$ s $I_{imp}$	25 kA	25 kA
Nennableitstoßstrom 8/20 $\mu$ s $I_n$	30 kA	30 kA
Schutzpegel $U_p$	1,5 kV	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$	50 kA	50 kA
Ansprechzeit $t_A$	100 ns	100 ns
Maximale Vorsicherung - Stichverdrahtung	250 A	250 A
Maximale Vorsicherung - V-Verdrahtung	125 A	125 A
Abmessungen B   H   T in mm	72   90   72	72   99   72
Teilungseinheiten	4	4
Anschlussdaten starr	2,5 mm <sup>2</sup> – 50 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup> – 50 mm <sup>2</sup>
Anschlussdaten flexibel	2,5 mm <sup>2</sup> – 35 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup> – 35 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-20 °C ... +80 °C	-20 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20	IP 20
Fernmeldekontakt	ohne	Wechsler
Maximale Spannung AC / DC		250 V / 250 V
Maximaler Strom AC / DC		0,5 A / 0,1 A
Anschlussdaten		1,5 mm <sup>2</sup>
Artikelnummer	160001	160002

