

# BLACK SERIES TYP 2

## JSB T2 275 40 (FM)

- Maximaler Ableitstoßstrom ( $I_{\max}$ ) von 40 kA
- Schutzpegel  $U_p < 1,5$  kV
- erhältlich mit Fernmeldekontakt



	JSB T2 275 40	JSB T2 275 40 FM
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11	Typ 2 / Class II	Typ 2 / Class II
Nennspannung $U_N$	230 V	230 V
Höchste Dauerspannung $U_C$	275 V	275 V
Nennableitstoßstrom 8/20 $\mu$ s $I_n$	20 kA	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom 8/20 $\mu$ s $I_{\max}$	40 kA	40 kA
Schutzpegel $U_p$	1,5 kV	1,5 kV
Ansprechzeit $t_A$	25 ns	25 ns
Maximale Vorsicherung	160 A	160 A
Abmessungen B   H   T in mm	18   82   72	18   91   72
Teilungseinheiten	1	1
Anschlussdaten starr	1 mm <sup>2</sup> – 35 mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup> – 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussdaten flexibel	1 mm <sup>2</sup> – 25 mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup> – 25 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-20 °C ... +80 °C	-20 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20	IP 20
Fernmeldekontakt	ohne	Wechsler
Maximale Spannung AC / DC		250 V / 250 V
Maximaler Strom AC / DC		0,5 A / 0,1 A
Anschlussdaten		1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	<b>170011</b>	<b>170012</b>

