

BLACK SERIES TYP 2

JSB T2 3+1 275 40 (FM)

- Maximaler Ableitstoßstrom (I_{max}) von 40 kA
- Schutzpegel $U_p < 1,5$ kV
- erhältlich mit Fernmeldekontakt



	JSB T2 3+1 275 40	JSB T2 3+1 275 40 FM
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11	Typ 2 / Class II	Typ 2 / Class II
Nennspannung U_N	230 V	230 V
Höchste Dauerspannung U_c	275 V	275 V
Nennableitstoßstrom 8/20 μs I_n	20 kA	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom 8/20 μs I_{max}	40 kA	40 kA
Schutzpegel U_p	1,5 kV	1,5 kV
Ansprechzeit t_A	25 ns	25 ns
Maximale Vorsicherung	160 A	160 A
Abmessungen B H T in mm	72 82 72	72 91 72
Teilungseinheiten	4	4
Anschlussdaten starr	1 mm ² – 35 mm ²	1 mm ² – 35 mm ²
Anschlussdaten flexibel	1 mm ² – 25 mm ²	1 mm ² – 25 mm ²
Temperaturbereich	-20 °C ... +80 °C	-20 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20	IP 20
Fernmeldekontakt	ohne	Wechsler
Maximale Spannung AC / DC		250 V / 250 V
Maximaler Strom AC / DC		0,5 A / 0,1 A
Anschlussdaten		1,5 mm ²
Artikelnummer	170007	170008

