

# GREEN SERIES TYP 1+2

## JSG T1+T2 4+0 275 25 (FM)

- Gesamtleitvermögen ( $I_{total}$ ) von 100 kA
- kein Betriebsstrom
- Schutzpegel  $U_p < 1,5$  kV
- erhältlich mit Fernmeldekontakt



	JSG T1+T2 4+0 275 25	JSG T1+T2 4+0 275 25 FM
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11	Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II	Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Nennspannung $U_N$	230 V	230 V
Höchste Dauerspannung $U_C$	275 V	275 V
Blitzprüfstrom 10/350 $\mu s$ $I_{imp}$	25 kA	25 kA
Nennableitstoßstrom 8/20 $\mu s$ $I_n$	25 kA	25 kA
Schutzpegel $U_p$	1,5 kV	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$	25 kA	25 kA
Ansprechzeit $t_A$	100 ns	100 ns
Maximale Vorsicherung - Stichverdrahtung	250 A	250 A
Maximale Vorsicherung - V-Verdrahtung	125 A	125 A
Abmessungen B   H   T in mm	144   90   75	144   97,4   75
Teilungseinheiten	8	8
Anschlussdaten starr	2,5 mm <sup>2</sup> – 35 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup> – 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussdaten flexibel	2,5 mm <sup>2</sup> – 25 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup> – 25 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-40 °C ... +80 °C	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20	IP 20
Fernmeldekontakt	ohne	Wechsler
Maximale Spannung AC / DC		250 V / 30 V
Maximaler Strom AC / DC		1,5 A / 1,5 A
Anschlussdaten		0,5 mm <sup>2</sup> – 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	<b>111009</b>	<b>111010</b>

